

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Носещите збележки са общи и важат за всички елементи от металната конструкция при тяхното производство, транспорт и монтаж.
2. Всички размери са в милиметри.
3. Материали за стоманената конструкция:
- Марка стомана за профили S235;
  - Марка стомана листова S235;
  - Профили по EN 10056-1, EN 10219-2
  - Електроди тип E380 R P2 по БДС EN 499 - 2000 г.
3. Клас на точност на завършената конструкция - "B" EN ISO 13920
4. Клас на повърхностно почистване - до 2,5 по БДС ISO 12944-4.
5. Всички заваръчни шевове трябва да бъдат проконтроирани.
6. Катет на заварката 5 мм, освен означените.
7. Всички елементи се заваряват един към друг по цялата или допирна линия и се монтират осово, освен ако не е изяснено друго.
8. За защитно покритие до се ползва като първи слой - ЕПОКСИДЕН ГРУНД ЕП - 074 и като втори и трети слой - ЕПОКСИДЕН ЕМАЛ/ЛАК ЕП - 71.
9. При монтажа на стоманената конструкция стриктно до се спазват изискванията по БВ и противопожарно защита.
10. Разрези до се правят в част Аджикгурс.
11. Носещата конструктивна розробка е извършена съгласно действащите нормативни изисквания и не се разрешава какъвто и да е вид промяна без съгласието и одобрението на проектоно.

ДЕТАЙЛ "D8"

